

Schwimmt ganz oben: Hochwertiger, langlebiger Recker mit Handling-Vorteil.



Schwimmfähig

Rundgeflecht aus leichten Plusgarnen als Grommet endlos gespleißt



Langlebig

Überflochtene Streckzone und Augenschutz mit zusätzlicher Imprägnierung



Unkompliziert

Bestes Handling durch bu ndelnde Umflechtung der zwei Seilstränge

Durchmesser

82 mm - 202 mm Ø

Konstruktion



Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 1,80 %

Ø [mm]	Gewicht [kg/100 m]	Bl. real im Spleiß [kN]	Bl. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN]
82 mm Ø	211,80	374,40	416,00
90 mm Ø	243,60	456,00	507,00
98 mm Ø	311,80	558,40	620,00
106 mm Ø	369,10	656,10	729,00
114 mm Ø	426,40	760,00	844,00
122 mm Ø	497,30	888,00	987,00
130 mm Ø	560,90	1.001,70	1.113,00
138 mm Ø	637,30	1.136,00	1.262,00
146 mm Ø	704,60	1.262,40	1.403,00
154 mm Ø	800,00	1.431,90	1.591,00
170 mm Ø	975,50	1.760,00	1.956,00
186 mm Ø	1.182,70	2.128,00	2.364,00
202 mm Ø	1.406,40	2.520,00	2.800,00

Gleistein

More than Ropes.

