GeoSquare® GeoProp

Festmachen

Preiswerte, leichte Universalleine: Schwimmfähiges Quadratgeflecht aus Polypropylen Multifilament mit bester Spleißbarkeit.

Leichtgewicht

Schwimmfähig auch in Suβwasser

Wirtschaftlichkeit

Preiswerte Allroundleine, leicht spleißbar

Handling

Griffige Oberfläche, drehungsneutral, dauerhaft flexibel

Auch als 12er-Rundgeflecht erhältlich: GeoOne® GeoProp

Nenndurchmesser	Konstruktion
12,00 - 96,00 mm	

Gleistein

More than Ropes.

Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 3,20 %

Nenndurchmesser [inch]	Gewicht [lbs/100 ft]	Bruchlast im Spleiß [lbf]	Bruchlast linear [lbf]
1/2	4,37	4.293,85	4.770,45
9/16	5,95	5.395,41	5.995,65
5/8	7,79	6.789,23	7.544,59
3/4	9,81	9.891,59	10.990,91
13/16	12,16	10.723,39	11.914,87
7/8	14,72	12.364,49	13.738,07
1	17,47	15.174,60	16.860,67
1 1/16	20,56	18.209,52	20.232,80
1 1/8	23,79	20.232,80	22.480,89
1 1/4	27,35	22.705,70	25.228,06
1 5/16	31,11	26.752,26	29.724,24
1 1/2	39,38	32.372,49	35.969,43
1 5/8	48,58	40.465,61	44.961,79
1 3/4	58,80	47.659,50	52.955,99
2	69,88	56.651,85	62.946,50
2 1/8	81,98	67.892,30	75.436,89
2 1/4	95,42	75.985,42	84.429,25
2 1/2	109,53	86.101,83	95.669,69
2 5/8	124,31	96.218,23	106.910,14
3	157,24	121.396,83	134.885,37
3 1/4	194,20	151.746,04	168.606,71
3 15/32	235,19	182.095,24	202.328,05
3 25/32	280,21	214.467,73	238.297,48