

GeoSquare® Polyamid Festmacher

Beste Dämpfung, beste Spleißbarkeit. Quadratgeflochtener Festmacher mit unberragendem Absorbtionsvermögen.



Höchster Komfort

Hochwertiger Polyamid- Festmacher mit höchster Dehnung



Stark und leicht

Sehr hohe Festigkeit bei geringem Gewicht



Handling

Leicht spleißbar, griffige Oberfläche, drehungsneutral

Durchmesser

20 mm - 96 mm Ø

Konstruktion



Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 7,20 %

Ø [mm]	Gewicht [kg/100 m]	Bl. real im Spleiß [kN]	Bl. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN]
20 mm Ø	24,70	84,00	93,30
22 mm Ø	29,90	105,00	117,00
24 mm Ø	35,50	124,00	138,00
26 mm Ø	41,70	145,00	161,00
28 mm Ø	48,40	168,00	187,00
30 mm Ø	55,50	190,00	211,00
32 mm Ø	63,20	215,00	239,00
40 mm Ø	98,70	330,00	367,00
44 mm Ø	119,00	400,00	444,00
48 mm Ø	142,00	475,00	528,00
52 mm Ø	167,00	555,00	617,00
56 mm Ø	193,00	638,00	709,00
60 mm Ø	222,00	730,00	811,00
64 mm Ø	253,00	830,00	922,00
68 mm Ø	286,00	937,00	1.041,00
72 mm Ø	320,00	1.035,00	1.150,00
80 mm Ø	395,00	1.276,00	1.418,00
88 mm Ø	478,00	1.540,00	1.711,00
96 mm Ø	569,00	1.830,00	2.033,00

Gleistein

More than Ropes.

