

Gleistein



GeoSquare[®] Polyester Festmachen

Am Ende im Vorteil: Langlebiger Festmacher mit hoher Festigkeit, guten Dämpfungseigenschaften und bester Spleißbarkeit.



Langlebigkeit

Abriebfestes Polyester-Quadratgeflecht, das nicht verhärtet



Komfort

Hohe Dehnung für sehr gute Stoßdämpfung



Handling

Leicht spleißbar, griffige Oberfläche, drehungsneutral, dauerhaft flexibel

Durchmesser

10 mm - 104 mm Ø

Konstruktion



Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 2,50 %

Ø [mm]	Bl. real in splice [kN]	Bl. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN]
10 mm Ø	16,80	18,70
12 mm Ø	27,00	30,00
14 mm Ø	37,00	41,10
16 mm Ø	47,00	52,20
18 mm Ø	63,00	70,00
20 mm Ø	80,00	88,90
22 mm Ø	97,00	107,80
24 mm Ø	110,00	122,00
26 mm Ø	122,00	136,00
28 mm Ø	140,00	156,00
30 mm Ø	159,00	177,00
32 mm Ø	180,00	200,00
36 mm Ø	226,00	251,00
40 mm Ø	275,00	306,00
44 mm Ø	350,00	389,00
48 mm Ø	430,00	478,00
52 mm Ø	518,00	576,00
56 mm Ø	602,00	669,00
60 mm Ø	685,00	761,00
64 mm Ø	778,00	864,00

\emptyset [mm]	Bl. real in splice [kN]	Bl. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN]
68 mm \emptyset	878,00	976,00
72 mm \emptyset	975,00	1.083,00
80 mm \emptyset	1.193,00	1.326,00
88 mm \emptyset	1.432,00	1.591,00
96 mm \emptyset	1.691,00	1.879,00
104 mm \emptyset	1.968,00	2.187,00



Gleistein