

# Texteel® One-Four-Four

Schwerlastheben

**Dickes Ding: 144 Litzen stellen sich höchsten Anforderungen. Langlebiges Hochleistungstauwerk in großem Durchmesser**



## Festigkeit

12 thermisch gereckte Litzengeflechte aus Texteel vereint zu einem durchmesserstarken Hochleistungsseil



## Spleißbarkeit

Mantellose Konstruktion mit kompakten Subgeflechten ermöglicht unschlagbar kurze Spleißzeiten



## Langlebigkeit

Exzellenter Abriebschutz auch ohne Schutzmantel durch die spezielle Litzenkonstruktion und hochwirksames Coating

### Durchmesser

40 mm - 104 mm Ø

## Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,40 %

Ø [mm]	Gewicht [kg/100 m]	Bl. real im Spleiß [kN]	Bl. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN]
40 mm Ø	92,20	1.085,70	1.206,00
44 mm Ø	107,60	1.341,20	1.490,00
48 mm Ø	147,60	1.703,10	1.892,00
52 mm Ø	172,20	1.979,00	2.199,00
56 mm Ø	215,20	2.458,90	2.732,00
60 mm Ø	221,40	2.518,90	2.799,00
64 mm Ø	245,90	2.781,80	3.091,00
68 mm Ø	270,50	3.047,40	3.386,00
72 mm Ø	319,70	3.579,40	3.977,00
76 mm Ø	344,50	3.841,00	4.268,00
80 mm Ø	369,30	4.092,10	4.547,00
84 mm Ø	461,20	5.088,10	5.653,00
88 mm Ø	491,90	5.393,20	5.992,00
92 mm Ø	507,30	5.538,30	6.154,00
96 mm Ø	574,90	6.237,00	6.930,00
100 mm Ø	608,70	6.575,70	7.306,00
104 mm Ø	642,50	6.896,60	7.663,00

# Gleistein

More than Ropes.