

MegaTwin Dyneema® Kabelzug

Extreme Festigkeit, minimale Dehnung, höchste Lebensdauer: Der Allrounder auf höchstem Niveau.



Performance

Extreme Festigkeit und minimale Dehnung.



Kann alles

Hochflexibler Polyester-Mantel für exzellente Allroundeigenschaften und besten Halt zum Kern in Klemmen.



Lebensdauer

Robust und langlebig durch beste Rohstoffe und eine äußerst bewährte Konstruktion.

Durchmesser

2 mm - 36 mm Ø

Konstruktion



Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,40 %

Ø [mm]	Gewicht [kg/100 m]	Bl. real im Spleiß [kN]	Bl. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN]
2 mm Ø	0,00	0,00	0,00
3 mm Ø	0,00	0,00	0,00
4 mm Ø	0,00	0,00	0,00
5 mm Ø	0,00	0,00	0,00
6 mm Ø	2,60	16,50	18,30
8 mm Ø	4,00	28,00	31,10
10 mm Ø	7,00	49,00	54,40
12 mm Ø	9,90	70,00	77,80
14 mm Ø	13,00	85,00	94,40
16 mm Ø	17,50	120,00	133,00
18 mm Ø	23,70	150,00	167,00
20 mm Ø	28,00	200,00	222,00
22 mm Ø	31,00	230,00	256,00
24 mm Ø	35,00	245,00	272,00
26 mm Ø	41,00	285,00	317,00
28 mm Ø	44,00	340,00	378,00
30 mm Ø	53,00	400,00	444,00
32 mm Ø	0,00	0,00	0,00
36 mm Ø	0,00	0,00	0,00

Gleistein

More than Ropes.

