

X-Twin HS PES-Cover Kabelzug

Maximale Performance, bester Schutz: Festigkeitsoptimierter Kern, thermisch gereckt - dauerhaft geschützt durch robusten Polyesteremantel.



Höchstleistung

Minimale Dehnung und überragende Festigkeit durch thermisch gereckten Kern mit Dyneema®.



Langlebigkeit

Der extrem abriebbeständige Polyesteremantel sorgt für maximale Standzeit bei wiederholtem Einsatz.



Querschnittsstabilität

Exzellente Windeneigenschaften durch hochverdichteten, formstabilen Seilquerschnitt.

Durchmesser

12 mm - 24 mm Ø

Konstruktion



Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,30 %

Ø [mm]	Gewicht [kg/100 m]	Bl. real im Spleiß [kN]	Bl. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN]
12 mm Ø	9,30	124,00	138,00
16 mm Ø	17,80	175,00	194,00
18 mm Ø	23,90	239,00	266,00
20 mm Ø	28,20	312,00	347,00
22 mm Ø	37,30	482,00	536,00
24 mm Ø	41,70	559,00	621,00

Gleistein

More than Ropes.

