

DynaOne[®] ISO

Schleppen

Power mit jeder Faser: Auch ohne Mantel bietet der schwimmfähige textile Drahtseilersatz eine hohe Lebensdauer und beste Allroundeigenschaften.



Drahtseilgleiche Festigkeit

Rundgeflecht mit 100% Dyneema[®] SK78



Ausgereift

Kompakter Seilaufbau für eine lange Lebensdauer



Exzellentes Handling

Extrem leicht und flexibel sowie bestens spleißbar

Durchmesser

6 mm - 80 mm Ø

Konstruktion



Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,60 %

Ø [mm]	Gewicht [kg/100 m]	Bl. real im Spleiß [kN]	Bl. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN]
6 mm Ø	2,20	36,00	40,00
8 mm Ø	3,80	64,00	71,10
10 mm Ø	5,70	96,00	106,70
12 mm Ø	8,60	143,00	159,00
14 mm Ø	11,50	190,00	211,00
16 mm Ø	15,00	250,00	278,00
18 mm Ø	18,40	290,00	322,00
20 mm Ø	22,90	350,00	389,00
22 mm Ø	26,70	410,00	456,00
24 mm Ø	31,70	490,00	544,00
26 mm Ø	37,20	570,00	633,00
28 mm Ø	43,00	650,00	722,00
30 mm Ø	48,70	710,00	789,00
32 mm Ø	55,60	790,00	878,00
34 mm Ø	62,10	870,00	967,00
36 mm Ø	68,70	950,00	1.056,00
38 mm Ø	76,40	1.050,00	1.167,00
40 mm Ø	85,90	1.140,00	1.267,00
44 mm Ø	103,10	1.360,00	1.511,00
46 mm Ø	112,70	1.430,00	1.589,00
48 mm Ø	119,30	1.580,00	1.756,00
52 mm Ø	140,60	1.860,00	2.067,00
56 mm Ø	162,30	2.150,00	2.389,00
60 mm Ø	185,90	2.460,00	2.733,00
64 mm Ø	210,00	2.780,00	3.089,00
68 mm Ø	238,70	3.160,00	3.511,00
72 mm Ø	268,50	3.560,00	3.956,00
76 mm Ø	300,70	3.990,00	4.433,00
80 mm Ø	332,90	4.420,00	4.911,00

Gleistein

More than Ropes.

