

GeoLink Lashing Schleppen

Signalgelber Softschäkel. Lässt sich spielend leicht anlegen, hält bombenfest und ist immer wieder lösbar.



Sicheres Handling

Verletzungsfreies Hantieren mit einer Person



Höchste Präzision

Durch genau definierte Bruchlast als Opferelement geeignet



Markierte Druckpunkte

Sichere Funktion durch genaue Positionierung

Durchmesser

18 mm - 32 mm Ø

Konstruktion



Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,60 %

R2

Ø [mm]	Gewicht [kg/100m]	Bl. real im Spleiß [kN]
18 mm Ø	61,20	546,80
20 mm Ø	80,40	694,10
22 mm Ø	93,60	810,00
24 mm Ø	113,60	983,30
26 mm Ø	124,00	1.073,30
28 mm Ø	152,80	1.299,40
30 mm Ø	173,60	1.426,50
32 mm Ø	186,00	1.471,50

R3

Ø [mm]	Gewicht [kg/100m]	Bl. real im Spleiß [kN]
18 mm Ø	91,80	820,10
20 mm Ø	120,60	1.041,20
22 mm Ø	140,40	1.215,00
24 mm Ø	170,40	1.474,90
26 mm Ø	186,00	1.609,90
28 mm Ø	229,20	1.949,10
30 mm Ø	260,40	2.139,80
32 mm Ø	279,00	2.207,30

R4

Ø [mm]	Gewicht [kg/100m]	Bl. real im Spleiß [kN]
18 mm Ø	122,40	1.230,20
20 mm Ø	160,80	1.561,80
22 mm Ø	187,20	1.822,50
24 mm Ø	227,20	2.212,30
26 mm Ø	248,00	2.414,80
28 mm Ø	305,60	2.923,60
30 mm Ø	347,20	3.209,60
32 mm Ø	372,00	3.310,90

Gleistein

More than Ropes.

