

GeoSquare® TailMaster Schleppen

Happy End: Leicht spleißbares Quadratgeflecht mit gewichtsreduzierenden Polyolefin-Monofilen, die sorgfältig mit Polyester umhüllt sind.



Ausgewogen

Hohe Festigkeit, beste Schockdämpfung, moderates Gewicht



Langlebig

Unempfindlicher Seilaufbau, beste UV- und Abriebbeständigkeit



Bestes Handling

Sehr flexibel, knubbelige Oberfläche, leicht spleißbar

Durchmesser

40 mm Ø - 96 mm Ø

Konstruktion



Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 1,90 %

Ø [mm]	Gewicht [kg/100 m]	Bl. real im Spleiß [kN]	Bl. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN]
40 mm Ø	104,00	369,00	410,00
44 mm Ø	124,00	440,00	489,00
48 mm Ø	148,00	525,00	583,00
52 mm Ø	175,00	615,00	683,00
56 mm Ø	203,00	710,00	789,00
60 mm Ø	230,00	807,00	897,00
64 mm Ø	262,00	908,00	1.009,00
68 mm Ø	299,00	1.030,00	1.144,00
72 mm Ø	331,00	1.140,00	1.267,00
76 mm Ø	369,00	1.270,00	1.411,00
80 mm Ø	411,00	1.397,00	1.552,00
84 mm Ø	460,00	1.545,00	1.717,00
88 mm Ø	502,00	1.690,00	1.878,00
92 mm Ø	550,00	1.850,00	2.056,00
96 mm Ø	593,00	1.984,00	2.204,00

Gleistein

More than Ropes.

