GeoSquare® TailMaster

Schleppen

Happy End: Leicht spleißbares Quadratgeflecht mit gewichtsreduzierenden Polyolefin-Monofilen, die sorgfältig mit Polyester umhüllt sind.

Ausgewogen

Hohe Festigkeit, beste Schock-dämpfung, moderates Gewicht

Langlebig

Unempfindlicher Seilaufbau, beste UV- und Abriebbeständigkeit

Bestes Handling

Sehr flexibel, knubbelige Oberfläche, leicht spleißbar

Auch als 12er-Geflecht erhältlich

Nenndurchmesser	Konstruktion
40,00 - 96,00 mm	

Gleistein

More than Ropes.

Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 1,90 %

Nenndurchmesser [inch]	Gewicht [lbs/100 ft]	Bruchlast im Spleiß [lbf]	Bruchlast linear [lbf]
1 5/8	69,88	82.954,50	92.171,67
1 3/4	83,32	98.915,94	109.906,84
2	99,45	118.024,70	131.137,80
2 1/8	117,59	138.257,50	153.618,70
2 1/4	136,41	159.614,35	177.349,53
2 1/2	154,55	181.420,82	201.579,44
2 5/8	176,06	204.126,52	226.807,50
2 3/4	200,92	231.553,21	257.280,35
3	222,42	256.282,20	284.758,74
3 1/8	247,96	285.507,36	317.230,15
3 1/4	276,18	314.058,09	348.952,94
3 5/16	309,11	347.329,82	385.922,77
3 15/32	337,33	379.927,12	422.141,74
3 5/8	369,58	415.896,55	462.108,27
3 25/32	398,48	446.020,94	495.577,83