

TowMaster

Schleppen

Gemeinsam mehr erreichen: Sieben Flechtkerne, ein schützender Mantel – extrem robuste Schleppleine mit perfekter Dämpfung.



Kann alles

Hochfestes Polyester-Mehrkernseil mit der richtigen Dehnung



Langlebig

Der äußerst abriebbeständige Mantel gibt Schutz und Halt



Torsionsschutz

Längsstreifen machen Verdrehungen im Seil sofort sichtbar

Durchmesser

56 mm - 168 mm Ø

Konstruktion



Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 1,60 %

Ø [mm]	Gewicht [kg/100 m]	Bl. real im Spleiß [kN]	Bl. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN]
56 mm Ø	239,00	905,00	1.006,00
60 mm Ø	275,00	1.090,00	1.211,00
64 mm Ø	315,00	1.230,00	1.367,00
68 mm Ø	352,40	1.350,00	1.500,00
72 mm Ø	395,00	1.500,00	1.667,00
76 mm Ø	441,00	1.800,00	2.000,00
80 mm Ø	489,00	1.850,00	2.056,00
84 mm Ø	548,00	2.040,00	2.267,00
88 mm Ø	590,00	2.220,00	2.467,00
96 mm Ø	702,00	2.650,00	2.944,00
104 mm Ø	825,00	3.100,00	3.444,00
112 mm Ø	956,00	3.580,00	3.978,00
120 mm Ø	1.100,00	4.100,00	4.556,00
128 mm Ø	1.250,00	4.640,00	5.156,00
136 mm Ø	1.410,00	5.240,00	5.822,00
144 mm Ø	1.580,00	5.850,00	6.500,00
152 mm Ø	1.760,80	6.500,00	7.222,00
160 mm Ø	1.951,00	7.180,00	7.978,00
168 mm Ø	2.151,00	7.900,00	8.778,00

Gleistein

More than Ropes.

