

Gleistein



X-Twin Dyneema[®]-Cover Schleppen

Nimm's leicht: Flexibler, schwimmfähiger Hochleistungs-Festmacher mit leichtem, dennoch abriebbeständigem Mantel.



Festigkeit

Festigkeitsoptimierter Kern mit Dyneema[®] SK78



Abriebfest

Leichter, dünner, dennoch abriebbeständiger Mantel mit Dyneema[®]



Flexibel

Leicht und flexibel für erstklassiges Handling unter allen Bedingungen

Durchmesser

16 mm - 84 mm Ø

Konstruktion



Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,60 %

\emptyset [mm]	Bl. real in splice [kN]	Bl. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN]
16 mm \emptyset	140,00	156,00
18 mm \emptyset	170,00	189,00
20 mm \emptyset	232,00	258,00
22 mm \emptyset	303,00	337,00
24 mm \emptyset	370,00	411,00
28 mm \emptyset	468,00	520,00
32 mm \emptyset	543,00	603,00
34 mm \emptyset	620,00	689,00
36 mm \emptyset	748,00	831,00
38 mm \emptyset	815,00	906,00
42 mm \emptyset	1.044,00	1.160,00
44 mm \emptyset	1.155,00	1.283,00
46 mm \emptyset	1.260,00	1.400,00
48 mm \emptyset	1.370,00	1.522,00
50 mm \emptyset	1.510,00	1.678,00
52 mm \emptyset	1.650,00	1.833,00
54 mm \emptyset	1.790,00	1.989,00
56 mm \emptyset	1.930,00	2.144,00
60 mm \emptyset	2.070,00	2.300,00
62 mm \emptyset	2.200,00	2.444,00

\emptyset [mm]	Bl. real in splice [kN]	Bl. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN]
64 mm \emptyset	2.330,00	2.589,00
68 mm \emptyset	2.600,00	2.889,00
70 mm \emptyset	2.730,00	3.033,00
72 mm \emptyset	2.860,00	3.178,00
76 mm \emptyset	3.120,00	3.467,00
78 mm \emptyset	3.240,00	3.600,00
80 mm \emptyset	3.510,00	3.900,00
84 mm \emptyset	3.640,00	4.044,00



Gleistein