# X-Twin Dyneema®-Cover

Schleppen

**Nimm's leicht: Flexibler, schwimmfähiger Hochleistungs-Festmacher mit leichtem, dennoch abriebbeständigem Mantel.**

### Festigkeit

Festigkeitsoptimierter Kern mit Dyneema® SK78

### Abriebfest

Leichter, dünner, dennoch abriebbeständiger Mantel mit Dyneema®

### Flexibel

Leicht und flexibel für erstklassiges Handling unter allen Bedingungen

| Nenndurchmesser | Konstruktion |
| --- | --- |
| 16,00 - 84,00 mm | |

Dyneema®

CERTIFIED MARITIME MANUFACTURER DNV DNV.COM/AF

Gleistein

More than Ropes.

# Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,60 %

| Nenndurchmesser [mm] | Gewicht [kg/100 m] | Bruchlast im Spleiß [kN] | Bruchlast linear [kN] |
|---|---|---|---|
| 16,00 | 11,40 | 140,00 | 155,56 |
| 18,00 | 14,70 | 170,00 | 188,89 |
| 20,00 | 18,50 | 232,00 | 257,78 |
| 22,00 | 25,10 | 303,00 | 336,67 |
| 24,00 | 31,30 | 370,00 | 411,11 |
| 28,00 | 38,40 | 468,00 | 520,00 |
| 32,00 | 46,50 | 543,00 | 603,33 |
| 34,00 | 53,40 | 620,00 | 688,89 |
| 36,00 | 62,10 | 748,00 | 831,11 |
| 38,00 | 69,70 | 815,00 | 905,56 |
| 42,00 | 90,60 | 1.044,00 | 1.160,00 |
| 44,00 | 97,70 | 1.155,00 | 1.283,33 |
| 46,00 | 104,90 | 1.260,00 | 1.400,00 |
| 48,00 | 116,40 | 1.370,00 | 1.522,22 |
| 50,00 | 130,30 | 1.510,00 | 1.677,78 |
| 52,00 | 144,20 | 1.650,00 | 1.833,33 |
| 54,00 | 158,10 | 1.790,00 | 1.988,89 |
| 56,00 | 172,10 | 1.930,00 | 2.144,44 |
| 60,00 | 185,90 | 2.070,00 | 2.300,00 |
| 62,00 | 195,50 | 2.200,00 | 2.444,44 |
| 64,00 | 205,00 | 2.330,00 | 2.588,89 |
| 68,00 | 237,20 | 2.600,00 | 2.888,89 |
| 70,00 | 246,70 | 2.730,00 | 3.033,33 |
| 72,00 | 260,60 | 2.860,00 | 3.177,78 |
| 76,00 | 288,40 | 3.120,00 | 3.466,67 |
| 78,00 | 297,90 | 3.240,00 | 3.600,00 |
| 80,00 | 325,80 | 3.510,00 | 3.900,00 |
| 84,00 | 339,70 | 3.640,00 | 4.044,44 |