X-Twin Dyneema®-Cover

Schleppen

Nimm's leicht: Flexibler, schwimmfähiger Hochleistungs-Festmacher mit leichtem, dennoch abriebbeständigem Mantel.

Festigkeit

Festigkeitsoptimierter Kern mit Dyneema® SK78

Abriebfest

Leichter, dünner, dennoch abriebbeständiger Mantel mit Dyneema®

Flexibel

Leicht und flexibel für erstklassiges Handling unter allen Bedingungen

Nenndurchmesser	Konstruktion
16,00 - 84,00 mm	

Dyneema®

CERTIFIED MARITIME MANUFACTURER DNV DNV.COM/AF

Gleistein

More than Ropes.

Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,60 %

Nenndurchmesser [inch]	Gewicht [lbs/100 ft]	Bruchlast im Spleiß [lbf]	Bruchlast linear [lbf]
5/8	7,66	31.473,25	34.971,28
3/4	9,88	38.217,52	42.464,16
13/16	12,43	52.155,67	57.951,25
7/8	16,87	68.117,11	75.686,43
1	21,03	83.179,31	92.421,20
1 1/8	25,80	105.210,59	116.900,65
1 5/16	31,25	122.071,26	135.633,98
1 3/8	35,88	139.381,55	154.868,63
1 1/2	41,73	168.157,09	186.840,96
1 9/16	46,84	183.219,29	203.577,99
1 21/32	60,88	234.700,54	260.778,37
1 3/4	65,65	259.654,33	288.504,06
1 13/16	70,49	283.259,27	314.732,52
2	78,22	307.988,25	342.208,67
2 1/16	87,56	339.461,51	377.179,95
2 1/8	96,90	370.934,76	412.148,98
2 1/8	106,24	402.408,01	447.120,26
2 1/4	115,65	433.881,26	482.089,29
2 1/2	124,92	465.354,51	517.060,57
2 7/16	131,37	494.579,68	549.531,97
2 5/8	137,75	523.804,84	582.005,63
2 3/4	159,39	584.503,25	649.448,31
2 3/4	165,77	613.728,42	681.919,71
3	175,12	642.953,58	714.393,37
3 1/8	193,80	701.403,90	779.338,42
3 1/16	200,18	728.380,98	809.312,20
3 1/4	218,93	789.079,39	876.754,88
3 5/16	228,27	818.304,56	909.226,28

Gleistein

More than Ropes.