

X-Twin Dyneema[®] SSC-Cover Schleppen

Hält (leider) fast ewig: Kompakte und dennoch flexible, schwimmfähige Hochleistungs- Schleppleine mit unerreicht widerstandsfähigem SSC-Mantel.



Kern

Festigkeitsoptimierter Kern aus Dyneema[®] SK78



Abriebfestigkeit

Überragend abriebbeständiges SSC-Cover aus Subgeflechten mit Dyneema[®]



Handling

Leicht und flexibel für erstklassiges Handling unter allen Bedingungen

Durchmesser

46 mm - 80 mm Ø

Konstruktion



Technische Daten

Ø [mm]	Gewicht [kg/100 m]	Bl. real im Spleiß [kN]	Bl. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN]
46 mm Ø	132,90	1.370,00	1.522,00
48 mm Ø	143,80	1.510,00	1.678,00
50 mm Ø	154,60	1.650,00	1.833,00
52 mm Ø	169,10	1.790,00	1.989,00
56 mm Ø	186,60	1.930,00	2.144,00
62 mm Ø	224,10	2.070,00	2.300,00
64 mm Ø	240,50	2.200,00	2.444,00
66 mm Ø	258,10	2.330,00	2.589,00
68 mm Ø	287,10	2.600,00	2.889,00
70 mm Ø	299,40	2.730,00	3.033,00
72 mm Ø	311,70	2.860,00	3.178,00
74 mm Ø	333,50	3.120,00	3.467,00
76 mm Ø	345,80	3.240,00	3.600,00
78 mm Ø	367,60	3.510,00	3.900,00
80 mm Ø	379,90	3.640,00	4.044,00

Gleistein

More than Ropes.

