X-Twin HS Dyneema® SSC-Cover

Schleppen

Die volle Härte: Extrem kompakte, schwimmfähige Hochleistungs-Schleppleine mit geringster Dehnung und unerreicht widerstandsfähigem SSC-Mantel.

Ultimative Festigkeit

Kern aus Dyneema® SK78, thermisch gereckt

Abriebbeständig

Überragend abriebbeständiges SSC-Cover aus Subgeflechten mit Dyneema®

Handling

Extrem leicht und kompakt für mustergültiges Handling

Nenndurchmesser	Konstruktion
40,00 - 68,00 mm	

Dyneema®

CERTIFIED MARITIME MANUFACTURER DNV DNV.COM/AF

Gleistein

More than Ropes.

Technische Daten

Nenndurchmesser [inch]	Gewicht [lbs/100 ft]	Bruchlast im Spleiß [lbf]	Bruchlast linear [lbf]
1 5/8	70,49	291.802,01	324.223,96
1 21/32	82,99	317.205,42	352.450,97
1 3/4	95,62	382.175,20	424.639,37
1 13/16	108,32	446.920,18	496.578,23
2	115,11	479.292,67	532.547,66
2 1/16	122,84	509.417,07	566.019,46
2 1/8	132,11	539.541,47	599.491,27
2 1/4	150,59	602.038,35	668.932,50
2 7/16	175,32	632.162,75	702.402,06
2 5/8	185,93	662.287,15	735.873,86
2 19/32	203,47	722.535,95	802.817,47
2 3/4	217,65	750.187,45	833.542,11