X-Twin HS Plus-Cover

Schleppen

Wolf im Plus-Mantel: Schwimmfähige Schleppleine mit gerecktem Hochleistungskern für geringste Dehnung und unübertroffene Festigkeit.

Ultimative Festigkeit

Kern mit Dyneema® SK78, thermisch gereckt

Mantel

Preisgünstiger, leichter Mantel aus hochwertigem Plus-Fasermix

Handling

Extrem leicht und kompakt für mustergültiges Handling

Nenndurchmesser	Konstruktion
18,00 - 68,00 mm	

Dyneema®

Gleistein

More than Ropes.

Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,30 %

Nenndurchmesser [inch]	Gewicht [lbs/100 ft]	Bruchlast im Spleiß [lbf]	Bruchlast linear [lbf]
3/4	9,14	39.341,57	43.711,85
13/16	14,78	70.140,39	77.934,52
7/8	21,70	108.357,91	120.398,68
1	25,87	125.668,20	139.631,08
1 1/8	30,64	143.652,92	159.614,35
1 5/16	36,56	173.102,89	192.337,54
1 3/8	41,59	188.614,70	209.571,39
1 1/2	46,23	214.242,92	238.047,94
1 9/16	52,21	241.669,61	268.520,79
1 5/8	58,39	267.522,64	297.246,88
1 21/32	65,65	291.802,01	324.223,96
1 3/4	70,76	317.205,42	352.450,97
2	87,49	382.175,20	424.639,37
2 1/16	99,32	446.920,18	496.578,23
2 1/8	106,78	479.292,67	532.547,66
2 1/8	113,63	509.417,07	566.019,46
2 1/4	124,99	539.541,47	599.491,27
2 7/16	138,09	602.038,35	668.932,50
2 5/8	150,86	632.162,75	702.402,06
2 3/4	156,90	662.287,15	735.873,86