

X-Twin Plus-Cover Schleppen

Überragende Leistung, attraktiver Preis: Der Einstieg in die X-Twin-Klasse. Schwimmfähige Schleppleine mit extremer Festigkeit.



Hohe Festigkeit

Festigkeitsoptimierter Kern aus Dyneema® SK78



Hochwertiger Mantel

Preisgünstiger, leichter Mantel aus hochwertigem Plus-Fasermix



Gutes Handling

Leicht und flexibel für erstklassiges Handling unter allen Bedingungen

Durchmesser

18 mm - 84 mm Ø

Konstruktion



Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,60 %

Ø [mm]	Gewicht [kg/100 m]	Bl. real im Spleiß [kN]	Bl. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN]
18 mm Ø	12,80	170,00	189,00
20 mm Ø	19,50	232,00	258,00
22 mm Ø	25,10	303,00	337,00
24 mm Ø	31,00	370,00	411,00
28 mm Ø	39,90	468,00	520,00
32 mm Ø	46,60	543,00	603,00
34 mm Ø	55,00	620,00	689,00
36 mm Ø	63,30	748,00	831,00
38 mm Ø	69,80	815,00	906,00
40 mm Ø	79,50	925,00	1.028,00
42 mm Ø	89,70	1.044,00	1.160,00
44 mm Ø	97,80	1.155,00	1.283,00
48 mm Ø	112,40	1.260,00	1.400,00
50 mm Ø	119,50	1.370,00	1.522,00
52 mm Ø	131,50	1.510,00	1.678,00
54 mm Ø	141,00	1.650,00	1.833,00
56 mm Ø	158,50	1.790,00	1.989,00
62 mm Ø	168,00	1.930,00	2.144,00
64 mm Ø	187,60	2.070,00	2.300,00
68 mm Ø	197,20	2.200,00	2.444,00
70 mm Ø	206,70	2.330,00	2.589,00
72 mm Ø	237,70	2.600,00	2.889,00
74 mm Ø	247,30	2.730,00	3.033,00
76 mm Ø	269,70	2.860,00	3.178,00
78 mm Ø	288,80	3.120,00	3.467,00
80 mm Ø	298,40	3.240,00	3.600,00
82 mm Ø	339,60	3.510,00	3.900,00
84 mm Ø	349,10	3.640,00	4.044,00

Gleistein

More than Ropes.

