

# Herkules 6S Spielplatz

Sechs Herzen und eine Seele - für anspruchsvolle Raumkonstruktionen, bei denen die Kreuzpunkte durch ein zusätzliches Verbindungselement ausgestaltet sind.

## Durchmesser

16 mm - 24 mm Ø

## Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,50 %

Ø [mm]	Drahtlitze	Seilkern	kg [100m] (min. -max.)	Bl. linear [kN]**
16	1+6+12/0,50	FE / FC	29,3-31	45,2
16	H+12/0,50	FE / FC	23,4-30,9	36,3
16	H+12/0,50	IWRC	39,6-42,2	55
16	H+6/0,75	FE / FC	25,5-30,1	36,3
18	1+6/0,80	FE / FC	35-38	50,1
18	1+6+12/0,50	FE / FC	39,1	50
18	1+6+12/0,50	IWRC	52,5	70,7
18	H+12/0,50	FE / FC	26,3-28	37,5
18	H+12/0,50	IWRC	42,2	58
18	H+9/0,80	FE / FC	41,8-44,8	50,6
18	H+9/0,80	IWRC	54,8-58	60,1
20	1+6/0,80	FE / FC	36,5-43,3	60,8
20	1+6+12/0,50	FE / FC	39-48,3	50
20	1+6+12/0,50	IWRC	67,5	70
22	3+9/0,90	FE / FC	56,3-65	78,1
22	3+9/0,90	IWRC	75,5-79,8	86
24	1+6+12/0,70	FE / FC	58,5-71,2	81,4

# Gleistein

More than Ropes.