

# Gleistein



## DynaOne<sup>®</sup> HS Stage

**Hart, aber gereckt ... beste Materialausnutzung für extreme Leistungsdaten: Thermisches Recken holt aus Dyneema<sup>®</sup> alles heraus!**



### **Performance pur**

Sortenreines 12er-Geflecht, thermisch gereckt für überragende Festigkeit und minimale Dehnung.



### **Ultraleicht**

Mit schwimmfähigem Dyneema<sup>®</sup> SK 78, rund zehnmal so leicht wie ein vergleichbares Drahtseil.



### **Allround-Qualitäten**

Flexibilität und Lebensdauer durch feste Seilstruktur und hochwirksames Geothane-Coating

#### **Durchmesser**

3 mm - 10 mm Ø

#### **Konstruktion**



#### **Farben**

# Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,30 %

Ø [mm]	Bl. real in splice [kN]	Bl. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN]
3 mm Ø	11,80	13,10
4 mm Ø	18,90	21,00
5 mm Ø	30,00	33,30
6 mm Ø	38,00	42,20
7 mm Ø	56,50	62,80
8 mm Ø	75,40	83,80
9 mm Ø	96,00	106,70
10 mm Ø	100,60	112,00



# Gleistein