

Updraft® CustomSling

Industrielles Heben

Die maßgeschneiderte Updraft® CustomSling bietet alle Vorteile einer Drahtseilschlinge - bei nur einem Siebtel des Gewichts!



Minimales Gewicht

Ultraleicht und flexibel für besonders schnelles Handling bei minimiertem Verletzungsrisiko. Optimale Ausnutzung der Krantraglast.



Maximale Sicherheit

DIN EN 1492-4 zertifiziert, CG3-Zertifikat von DNV GL, extrem abriebfest und korrosionsfrei. Gezielter Schutz im Bereich der Kontaktfläche.



Perfekt auf Maß gefertigt

Maßgeschneidert in einem 100% reproduzierbaren Prozess aus DynaOne®, dem textilen Drahtseilersatz. Längentoleranz 0,5 Seildurchmesser.

Technische Daten

Tragfähigkeit [t]	Seildurchmesser [mm]	Basislänge [m]	Gewicht Basislänge [kg]	Gewicht je weiterem Meter [kg]
10	20	2	1,9	0,5
20	32	3	6,0	1,1
30	38	3	9,6	1,7
40	44	4	16,8	2,4
50	52	4	24,0	3,2
60	56	5	31,7	3,6
70	64	5	41,7	4,5
80	76	6	58,8	5,4
90	84	7	79,8	6,4
100	88	7	93,1	7,1

Gleistein

More than Ropes.

