

Gleistein



DynaOne[®] HS GeoBend Superyacht

Kann man knicken! Dyneema[®]-Festigkeit bei bis zu 20-facher Lebensdauer unter Biegewechselbelastung. DAS textile Davitseil.



Performance

Drahtseilgleiche Festigkeit und Dehnung bei einem Zehntel des Gewichts.



Biegewechsellast-Beständigkeit

Überragende Lebensdauer im Einsatz als laufendes Seil in Rollenführungen.



Kompatibilität

DNV zertifiziertes Davitseil für bemannten Tendaraussatz im direkten Ersatz von Drahtseilen bei erhöhtem Sicherheitsfaktor.

Durchmesser

10 mm - 28 mm Ø

Konstruktion



Farben

Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,30 %

\emptyset [mm]	Bl. real in splice [kN]	Bl. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN]
10 mm \emptyset	96,00	106,70
12 mm \emptyset	165,00	183,00
14 mm \emptyset	228,00	253,00
16 mm \emptyset	270,00	300,00
18 mm \emptyset	370,00	411,00
20 mm \emptyset	425,00	472,00
22 mm \emptyset	500,00	556,00
24 mm \emptyset	570,00	633,00
28 mm \emptyset	715,00	794,00

Gleistein