

DynaOne[®] HS GeoBend Superyacht

Kann man knicken! Dyneema[®]-Festigkeit bei bis zu 20-facher Lebensdauer unter Biegewechselbelastung. DAS textile Davitseil.



Performance

Drahtseilgleiche Festigkeit und Dehnung bei einem Zehntel des Gewichts.



Biegewechsellast-Beständigkeit

Überragende Lebensdauer im Einsatz als laufendes Seil in Rollenführungen.



Kompatibilität

DNV zertifiziertes Davitseil für bemannten Tendraussatz im direkten Ersatz von Drahtseilen bei erhöhtem Sicherheitsfaktor.

Durchmesser

10 mm - 28 mm Ø

Konstruktion



Farben



Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,60 %

Ø [mm]	Gewicht [kg/100 m]	Bl. real im Spleiß [kN]	Bl. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN]
10 mm Ø	5,80	96,00	106,70
12 mm Ø	10,30	165,00	183,00
14 mm Ø	14,70	228,00	253,00
16 mm Ø	19,00	270,00	300,00
18 mm Ø	23,80	370,00	411,00
20 mm Ø	29,10	425,00	472,00
22 mm Ø	34,60	500,00	556,00
24 mm Ø	40,90	570,00	633,00
28 mm Ø	53,10	715,00	794,00

Gleistein

More than Ropes.