

MegaTwin Flex Superyacht

Sicherer Halt für Ihr edelstes Stück. Flexibler Superyacht-Hauptfestmacher im FLX Mooring System mit äußerst langer Lebensdauer.



Standfestigkeit

Höchste Lebensdauer und Festigkeit durch Dyneema® SK 78 im Kern und robusten Polyesteremantel



Flexibilität

Leichtes Handling durch die anwendungsgerecht abgestimmte Konstruktion



Perfekt dimensioniert

Optimiert für störungsfreien Einsatz als Hauptfestmacher-Leine im FLX Mooring System

Durchmesser

24 mm - 36 mm Ø

Konstruktion



Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,40 %

Ø [mm]	Gewicht [kg/100 m]	Bl. real im Spleiß [kN]	Bl. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN]
24 mm Ø	28,60	191,50	213,00
26 mm Ø	32,50	243,00	270,00
28 mm Ø	40,50	308,50	343,00
30 mm Ø	46,50	360,00	400,00
32 mm Ø	54,00	437,00	486,00
34 mm Ø	60,00	477,00	530,00
36 mm Ø	68,60	577,50	642,00

Gleistein

More than Ropes.