

GeoSquare® GeoProp Verteidigung

Preiswerte, leichte Universalleine zum Festmachen und Schleppen: Schwimmfähiges Quadratgeflecht mit bester Spleißbarkeit.



Unsinkbar

Schwimmfähig auch in Süßwasser, gerät dadurch nicht so schnell in die Schraube und ist leicht zu bergen.



Wirtschaftlichkeit

Preiswert und vielseitig, leicht spleißbares Quadratgeflecht.



Handling

Dauerhaft flexibel, leicht und drehungsneutral bei griffiger Seilstruktur.

DIN EN ISO 1346

Lieferung möglich gemäß TL 4020-0033 und TL 4020-0028

Durchmesser

12 mm - 96 mm Ø

Konstruktion



Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 3,20 %

Ø [mm]	Gewicht [kg/100 m]	Bl. real im Spleiß [kN]	Bl. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN]
12 mm Ø	6,51	19,10	21,20
14 mm Ø	8,86	24,00	26,70
16 mm Ø	11,60	30,20	33,60
18 mm Ø	14,60	44,00	48,90
20 mm Ø	18,10	47,70	53,00
22 mm Ø	21,90	55,00	61,10
24 mm Ø	26,00	67,50	75,00
26 mm Ø	30,60	81,00	90,00
28 mm Ø	35,40	90,00	100,00
30 mm Ø	40,70	101,00	112,00
32 mm Ø	46,30	119,00	132,00
36 mm Ø	58,60	144,00	160,00
40 mm Ø	72,30	180,00	200,00
44 mm Ø	87,50	212,00	236,00
48 mm Ø	104,00	252,00	280,00
52 mm Ø	122,00	302,00	336,00
56 mm Ø	142,00	338,00	376,00
60 mm Ø	163,00	383,00	426,00
64 mm Ø	185,00	428,00	476,00
72 mm Ø	234,00	540,00	600,00
80 mm Ø	289,00	675,00	750,00
88 mm Ø	350,00	810,00	900,00
96 mm Ø	417,00	954,00	1.060,00

Gleistein

More than Ropes.

