GeoTwist® Thempest

Wassersport Cruising

Die Referenz in der Traditionsschifffahrt: Ein unverwu□stliches gedrehtes Seil im Hanf- oder Bronzeton.

Unverwu□stlich

Äußerst robust und langlebig bei hoher Festigkeit, beste Witterungs- und UV-Beständigkeit.

Traditioneller Look

Dreischäftig geschlagen aus technisch überlegenem Fasermix in elegantem Naturton.

Kann alles

Universelle Eignung vom laufenden Seil über statische Abspannungen bis hin zur Festmacherleine.

Durchmesser

6 mm - 36 mm Ø

Konstruktion

Farben

Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 3,20 %

Ø [mm]	Gewicht [kg/100 m]	Bl. real im Spleiß [kN]	Bl. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN]
6 mm Ø	2,40	6,50	7,20
8 mm Ø	3,70	11,00	12,20
10 mm Ø	5,30	16,50	18,30
12 mm Ø	8,40	24,00	26,70
14 mm Ø	10,60	31,00	34,40
16 mm Ø	14,10	41,00	45,60
18 mm Ø	18,30	51,00	56,70
20 mm Ø	22,60	62,50	69,40
22 mm Ø	27,30	76,00	84,40
24 mm Ø	32,50	87,00	96,70
26 mm Ø	38,20	102,50	114,00
28 mm Ø	44,30	120,00	133,00
30 mm Ø	50,80	135,00	150,00
32 mm Ø	57,80	155,00	172,00
36 mm Ø	73,20	195,00	217,00

Gleistein

More than Ropes.