

GeoLink-Schäkel sind leicht und flexibel, lassen sich ohne Hilfsmittel schnell öffnen und schließen und sind selbstsichernd unter Last.



Superleicht

Werden aus unserem schwimmfähigen Drahtseilersatz DynaOne® gefertigt und wiegen einen Bruchteil von gleich starken Stahlschäkeln



Supereinfach

Lassen sich im unbelasteten Zustand spielend leicht ohne Hilfsmittel öffnen und schließen



Supersicher

Sind selbstsichernd unter Last. Reduzieren das Verletzungsrisiko bei schlagenden Segeln


Durchmesser

8 mm - 96 mm Ø

Konstruktion



Farben



Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,60 %

Ø [mm]	Gewicht [kg/100m]	Bl. real im Spleiß [kN]	Gesamte Länge im geschlossenen Zustand [mm]
4 mm Ø	0,01	6,70	85
8 mm Ø	0,01	14,00	110
10 mm Ø	0,01	24,00	110
12 mm Ø	0,02	31,90	125
14 mm Ø	0,04	55,90	150
18 mm Ø	0,07	79,80	175
20 mm Ø	0,14	119,50	200
24 mm Ø	0,28	167,50	350
28 mm Ø	0,37	191,50	400
32 mm Ø	0,55	243,00	450
34 mm Ø	0,80	308,50	500
36 mm Ø	1,03	360,00	550
40 mm Ø	1,36	437,00	600
44 mm Ø	1,61	477,00	650
48 mm Ø	2,14	577,50	700
50 mm Ø	2,60	634,00	750
54 mm Ø	2,98	654,00	800
58 mm Ø	3,58	742,00	850
60 mm Ø	4,33	830,00	900
64 mm Ø	5,08	922,50	950
68 mm Ø	5,73	950,40	1.000
74 mm Ø	7,98	1.203,80	1.100
82 mm Ø	10,08	1.390,00	1.200
90 mm Ø	13,65	1.650,00	1.500
94 mm Ø	18,86	1.925,00	1.500
96 mm Ø	23,49	2.225,00	1.800

Gleistein

More than Ropes.